WE 'R' POWERFUL

パワフルで使いやすい粉砕機能:
- ロータ回転数を自由に設定
- 粉砕室が大きく開き清掃が簡単

NEW
カッティングミル
SM 300

- 高いトルク性能をもつ3 kWモータで強力な粉砕力
- ロータ回転数を700 ～ 3,000 rpmで無段階調整。様々な試料に対応可能
- 新設計の二重固定刃で効率的な粉砕
- 工具なしで着脱できるロータと大きく開放する粉砕室で、清掃が簡単
- 0.25～20mmのスクリーの目開きを選択することで、粉砕粒度が調整可能
- 人間工学的デザイン
- 豊富なアクセサリー

www.retsch.jp/sm300

■廃棄物、プラスチック、電気・電子部品、ゴム、木、皮、骨、非鉄金属、二次燃料の粉砕に最適

Retsch®

Solutions in Milling & Sieving

a VERDER company

www.retsch.co.jp

カッティングミル
SM 300

仕様	SM 300
機能	切断による粉砕
投入試量の性質	軟質、中硬質、硬質、弾力性、繊維質
試料投入サイズ*	最大 60 x 80 mm
粉砕粒度*	0.25 - 20 mm
受器容量	標準5 L
	(オプション)0.25 / 0.5 / 26 L

テクニカルデータ	
電源	単相200V
モータブレーキ	可
50 Hz時のロータ回転数	700 ～ 3,000 rpm
消費電力	3,000 W
W×H×D	約 795 x 1,691 x 765 mm(架台と標準ホッパー含む)
本体重量	約 160 kg

*試料と粉砕条件による

カッティングミル SM 300				商品コード
カッティングミルSM 300、標準付属品:ステンレス製5L受器、架台 (ロータ、ホッパー、スクリーンは別売りです。)				
SM 300	単相 200 V, 50/60 Hz, 標準タイプ			20.729.0001
SM 300	単相 200 V, 50/60 Hz, 重金属コンタミ防止仕様			20.729.0004
他の電源仕様については応相談				
ロータ	標準タイプ		重金属コンタミ防止用	
ディスクロータ	ステンレス製	22.608.0022	スチール St 52 製	22.608.0028
セクションロータ	ステンレス製	22.608.0021	スチール St 52 製	22.608.0018
ホッパー				
ステンレス製標準ホッパー、プラスチック製プランジャー付				22.785.0001
標準ホッパー用木製プランジャー				22.725.0011
標準ホッパー用アルミニウム製プランジャー				22.725.0012
ロングタイプホッパー	ステンレス製			22.408.0003
スクリーン				
スクリーン 0.25 - 20 mm ステンレス製 又は スチール St 1303 製				
その他アクセサリー				
少量試料用捕集キット 250/500 ml, 広口瓶2本付き				22.003.0008
サンプル受器, 26 L, プラスチック製, フィルター付				22.003.0010
リングフィルタ 5 L受器用 取付金具付き				22.187.0006
ロータ取付治具				22.225.0002

アクセサリーの詳細は弊社HP、www.retsch.co.jpをご覧ください。

最強のカッティングミル

カッティングミルSM300は、他のカッティングミルでは粉砕できなかった硬い試料も粉砕できます。高いトルク性能をもつ3kWモータの採用で、廃棄物や電子部品のような異種混合物の予備粉砕をパワフルに行えます。試料によっては分析用の粉砕粒度に到達することもできます。粉砕時に試料が急激に熱を持つことがないため、熱に敏感な試料も粉砕でき、様々な試料に対応可能です。

ロータ回転数を、700～3,000ｒｐｍの広範囲で自由に選択できるのも大きな利点です。さらにスクリーン、ホッパー、回収容器と豊富なアクセサリーとの組み合わせで、様々なアプリケーションの要求に対応できます。また大きく開放できる粉砕室と、スクリーンとロータが工具なしで着脱できるため、清掃がきわめて簡単です。

カッティングミル SM 300 には重金属コンタミネーション防止仕様も用意しています。

注)予告なく仕様の一部を変更することがあります。

安全に関するご注意:
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社レッチェ
www.retsch.co.jp
Retsch®
a VERDER company

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-8-8
Tel:03(5367)2651 Fax:03(5367)2652 E-mail:info@retsch.co.jp
大阪:〒550-0013
大阪市西区新町4-19-3東洋ビル1F
Tel:06(6534)0621 Fax:06(6534)0622